

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 604CPR2013-07-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

**Rupjā maluma, vieglās minerālo fasāžu špakteles SAKRET LCC-1, LCC-0,5**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Partijas Nr.: sk. uz iepakojuma

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Cementa saistvielas rupjā maluma, vieglā fasāžu kaļķu špaktele ēku apdarei un remontam.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

**SIA "SAKRET"**

**„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvija, LV-2121**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): nav piemērojams  
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 4  
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: Testēts atbilstīgi sistēmai 4  
8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: nav piemērojams  
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
	LCC-1	LCC-0,5	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	$\geq 13 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm:	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 3,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Gaisa saturs:	$\geq 13,0 \%$	$\geq 13,0 \%$	EN 1015-7
Ugunsdrošības klase:	A1 (nedegošs)		EN 13501-1
Bīstamās vielas:	sk.DDL		

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA "SAKRET"  
Galvenais tehnologs  
Iveta Laumane

Izsniegšanas vieta, datums:

Rumbula, 2014/05/12