

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**
**Nr. 209CPR2013-07-01**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
**Talvelisanditega poorbetoonplokkide liimsegu SAKRET GMS-F (hall)  
G-M10**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 alusel:  
**Tootmise kuupäev: märgitud toote pakendil.**
3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:  
**Talvelisanditega poorbetoonplokkide liimsegu müüri ladumiseks sise- ja välistingimustes temperatuuri kuni -10°C.**
4. Artikli 11 lõike 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

**SAKRET OÜ**
**Mäo küla, Paide vald, Järvamaa 72751, EESTI VABARIIK**
**Tel.: (+372) 3846 600, E-mail: [info@sakret.ee](mailto:info@sakret.ee)**

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõike 2 täpsustatud ülesanded: **puudub**
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
**süsteem 2+**
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimusdeklaratsiooni korral: **LVS EN 998-2:2011.**  
**Teavitatud tehase tootmisohje sertifitseerimisasutus nr 1327 (Läti Teaduste Akadeemia Sertifitseerimisasutus) teostas tootva tehase ning tehase tootmisohje esmase ülevaatuse ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelvalvet ja hindamist, andis välja tehase tootmisohje vastavussertifikaadi nr 1327-CPR-0593.**
8. **Pole rakendatav.**
9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Täitematerjali terasuurus	kuni 0,5 mm	EN 998-2
Survetugevus	klass M10	
Nakketugevus	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Kloriidide sisaldus	$< 0,01\%$	
Veeimavusvõime	$\leq 1,2 \text{ kg/(m}^2 \text{ min}^{0,5})$	
Veeauru läbilaskvus, $\mu$	$\leq 12,6$	
Soojuserijuhtivus, $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tab.väärtus)	$\leq 0,47 \text{ W/(mK)}$ , P=50% $\leq 0,54 \text{ W/(mK)}$ , P=90%	
Tuletundlikkus	klass A1 (mittepõlev)	
Külmakindlusklass	F <sub>35</sub>	
Lahustuva Cr(VI) kontsentratsioon	$\leq 0,0002\%$	Komisjoni määrus (EÜ) nr 552/2009

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käes oleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Marje Teder tehnoloog

(Nimi ja ametikoht)

Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald, Järvamaa 72751

(Väljaandmise koht)



(Allkiri)

01.07.2013

(Väljaandmise kuupäev)