

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 101CPR2013-07-01 LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Cementa java ZM

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Projektētā vispārīgā pielietojuma mūrjava iekšdarbu un ārdarbu elementiem, kuriem tiek izvirzītas konstruktīvas prasības

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

SIA "SAKRET"

„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvija, LV-2121

4. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): **nav piemērojams**

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**

6. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **LVS EN 998-2:2011**

Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: **SIA "Zinātņu akadēmijas sertifikācijas centrs" (Nr. 1327) veica ražotāja produkcijas kontroles sertifikāciju, pamatojoties uz sākuma inspicēšanas rezultātiem un ražotāja produkcijas kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu atbilstīgi sistēmai 2+ un izdeva Ražošanas kontroles procesa atbilstības sertifikātu Nr. 1327-CPR-0603 (izdots 2014.05.11)**

7. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|--|--|----------------------------------|
| Spiedes stiprība: | klase M10 | LVS EN 998-2:2011 |
| Ūdens absorbcijas koeficients: | $\leq 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$ | |
| Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients μ : | 15/35 | |
| Adhēzija (tabulas vērtība): | $\geq 0,15 \text{ N}/\text{mm}^2$ | |
| Hlorīdu saturs: | $\leq 0,01\%$ | |
| Salturības klase: | F50 | |
| Siltumvadītspēja $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabulas vērtība): | $\leq 1,12 \text{ W}/(\text{mK}) \text{ P}=50\%$ $\leq 1,23 \text{ W}/(\text{mK}) \text{ P}=90\%$ | |
| Bīstamās vielas: | sk.DDL | |
| Ugunsdrošības klase: | A1(nedegošs) | |

9. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA "SAKRET"
Galvenais tehnologs
Iveta Laumane

Izsniegšanas vieta, datums:

Rumbula, 2014/10/08