


# DLX maisītājstienis



## Piemērots:

Ideāli piemērots visu šķidro un plūstošo materiālu, piemēram, plānkārtas apmetuma javas, šķidro pārklājumu, pašizlīdzinošās grīdas, špaktelmasas u.c. jaukšanai.

## Sajaukšanas veids:

Materiāls sajaukšanas laikā tiek spiests lejup un plūst gar tvertnes malu uz augšu atbilstoši maisīšanas iekārtas jaudai un uzstādītajam ātrumam, neveidojot šļakatas. Samazina gaisa iesaistīšanu materiālā, un spēcīgāka materiāla plūsma novērš kunkuļu veidošanos.

## Priekšrocības:

DLX maisītājstienis ir speciāli izstrādāts, lai optimāli sagatavotu plānkārtas apmetuma javu. Abas turbīnu lāpstiņas, viena virs otras, nodrošina stabilu materiāla plūsmu, lai novērstu kunkuļu veidošanos.

## Materiāls:

Tērauds ar pulverveida pārklājumu RAL 5018, tirkīzs. Modelis atbilst "TÜV" prasībām.



## Tehniskie dati:

Nosaukums	Kods	Svītrkods 401 1024...	Maisītāja Ø, mm	Garums, mm	Min. patronas izm., mm	Savienojums	Maisījuma daudzums, kg	Apgr./min	Jauda, Vati
DLX 120 HF	40.109	401090	120	590	16	HEXAFIX®	20–40	500–700	1000
DLX 152 HF	40.983	409836	150	590	16	HEXAFIX®	40–65	600–700	1200
DLX 120 M	40.974	409744	120	590		M 14	20–40	500–700	1000
DLX 152 M	40.984	409843	120	590		M 14	40–65	600–700	1200

Iepriekš minētie ieteikumi produktu pielietojumam ir sniegti saskaņā ar mūsu zināšanām un pieredzi, mēs negarantējam minēto sniegumu visām situācijām. Lūdzu, ņemiet vērā materiālu ražotāju norādījumus un rūpīgi pārbaudiet maisītāja un maisītājstieņa piemērotību paredzamajiem darbiem. Sīkāka informācija skatāma lietotāja rokasgrāmatā.

 **Collomix**

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH

www.collomix.lv • Tālrunis: +371 25778868 • Fakss: +371 67803651 • E-pasts: Info@collomix.lv