



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 310CPR2013-07-01 LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

SAKRET FKL
EN 12004: C2E S1

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Elastīga liela izmēra un vidēja izmēra keramisko, klinkera, betona, akmens masas un dabīgā akmens (izņemot gaišo marmoru) grīdas flīžu līmēšanai vidējā un biežā kārtā uz betona un citām stabilām minerālajām virsmām, uz vecajām flīzēm, uz akrila, kaučuka u.c. polimēru hidroizolācijas mastikām, hidroizolācijas pārklājumiem. Var izmantot uz apsildāmām grīdām. Iekšdarbiem un ārdarbiem.

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

UAB "SAKRET", Bioķīmiķu iela 2, LT-57234, Kedaini, Lietuva,
tel.: +37034753577, e-pasts: info@sakret.lt

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 3**

5. Būvizstrādājumam saskaņotais standarts: **EN 12004:2007+A1:2012**

Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: „Institute for testing and certification“, 76302 Zlin, Czech Republic, Nr. 1023
un veica produkta sākotnējo tipa testēšanu un izdeva testēšanas pārskatu: № 753501625/2018

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas karsējot:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc sasaldēšanas- atkausēšanas cikliem:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Saķeres laiks: adhezīvā stiprība stiepē pēc 30 min.:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Šķērsdeformācija:	$\geq 2,5 < 5 \text{ mm}$	
Ugunsdrošības klase:	Eiropklase A1	

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

<hr/>	Aušra Vaičiūnienē, tehnologs (vārds, uzvārds, ieņemamais amats)	<hr/>
Bioķīmiķu iela 2, Kedaini (vieta)	2019 01 07 (izdošanas datums)	Paraksts (paraksts)



CE

19
310CPR2013-07-01

**UAB "SAKRET" ,Bioķīmiķu iela 2,
LT-57234, Kedaini, Lietuva**

EN 12004

C2E S1

SAKRET FKL

Grīdām, iekšdarbiem un ārdarbiem

Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē
 $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Adhezīvā stiprība stiepē pēc
novecināšanas karsējot $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Adhezīvā stiprība stiepē pēc
iegremdēšanas ūdenī $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Adhezīvā stiprība stiepē pēc sasaldēšanas- atkausēšanas
cikliem $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Saķeres laiks: adhezīvā stiprība stiepē pēc. 30.min.
 $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Šķēršdeformācija: $\geq 2,5 \text{ mm}$

Ugunsdrošības klase: A1(nedegošs)