



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 132CPR2013-07-02 LV

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
Dekoratīvā mūrēšanas un šuvošanas java CMM
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Vispārējā pielietojuma mūrjava iekšdarbiem un ārdarbiem
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:
SIA "SAKRET"
„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvija, LV-2121
- Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: **nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 4**
- Būvizstrādājumam saskaņotais standarts: **LVS EN 998-2:2020**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība:	klase M5	EN 998-2
Ūdens absorbcijas koeficients:	$\leq 0,3 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients μ :	15/35	
Bīdes stiprība (tabulas vērtība):	$\geq 0,15 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Hlorīdu saturs:	$< 0,1\%$	
Salturības klase:	F35	
Siltumvadītspēja $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabulas vērtība):	$\leq 0,83 \text{ W}/(\text{mK}) \text{ P}=50\%$ $\leq 0,93 \text{ W}/(\text{mK}) \text{ P}=90\%$	
Ugunsdrošības klase:	A1 (nedegošs)	
Bīstamās vielas:	sk.DDL	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA "SAKRET"
Galvenais tehnologs
Baiba Migliniece

Rumbula, 2021/10/06