

## KVARCA GRUNTS QG.

03 03 2021

Grunts blīvu virsmu saķeres palielināšanai ar ģipša, cementa, cementa-kaļķa apmetumu javām.

### Pielietojums:

- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Sienu, griestu un grīdu apdarei

### Piemērotība:

Kvarca smiltis saturošs saķeres slānis, gluda, neuzsūcoša betona un līdzīgu pamatņu gruntēšanai.

### Īpašības:

- Baltā krāsā – nogruntēto virsmu identificēšanai
- Samazina un izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju
- Uzlabo adhēziju
- Nostiprina virsmu
- Nesatur šķīdinātājus

### Komponentes:

- Ūdens polimērdispersija
- Inertās pildvielas
- Piedevas

### Tehniskie dati:

Agegātstāvoklis	šķidr
Fracija, mm	0 – 0,5
Krāsa	Balta
pH	9-10
Blīvums, g/cm <sup>3</sup>	1,60±0,05
Šķīdība (ūdenī), +20°C	neierobežoti
Žūšanas laiks, h	~3

### Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.

Gruntēšanas darbus veikt tikai tad, kad pilnībā pabeigti visi slīpēšanas darbi.

### Izstrāde:

- Pirms lietošanas grunti labi jā sajauk.
- Grunti izmanto neatšķaidītu.
- Ļoti uzsūcošām virsmām jāveic atkārtota gruntēšana
- Uzklāj ar otu, rullīti vai smidzināšanas iekārtu 1 vai 2 kārtās
- Izstrādes temperatūra +5°C līdz +25°C

### Papildus norādījumi izstrādei:

- Izvairieties no peļķu un notecējumu veidošanās, gruntij ir pilnībā jāiesūcas virsmā
- **Grunti nejaukt ar citiem materiāliem un neatšķaidīt ar ūdeni!** Tas var izraisīt grunts īpašību kardinālas izmaiņas.
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

## KVARCA GRUNTS QG.

03 03 2021

### Patēriņš, kg/m<sup>2</sup>:

- Ģipškartons – 0,350
- Gāzbetons – 0,875
- Kokšķiedras plāksne – 0,375
- Koks – 0,600
- Silikāta ķieģelis – 0,575
- Betons (sauss) – 0,600
- Keramzīta bloks (3p) – 2,700

Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no gruntēšanas metodes un apstākļiem.

### Iepakojums:

- PE spainis 1,5 kg/ kastē 12 gb./ pilna palete 288 gb.
- PE spainis 5 kg/ pilna palete 80 gb.
- PE spainis 15 kg/ pilna palete 33
- PE spainis 30 kg/ pilna palete 16 gb.

### Uzglabāšana:

- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši
- Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C

### Utilizācija:

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .

### Drošības informācija:

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
- Maksimālais GOS daudzums produktā – 2 g/ l (pieļaujamais GOS daudzums 30 g/l).

### Papildus informācija:

- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.
- **Nesasadēt!**

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	1,5 kg	288gb./ pal/	4751006560949
Balta	5 kg	80 gb./pal.	4751006560956
Balta	15 kg	33 gb./pal.	4751006561106
Balta	25 kg	16 gb./pal.	4751006568402

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi.

Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā