

DZĒSTAIS KAĻĶIS

22 05 23

Dzēstais kaļķis celtniecības javu izgatavošanai.

Pielietojums:

- Celtniecības javu pagatavošanai.
- Citu būvizrādājumu ražošanai, piemēram, autoklāvēta gāzbetona, silikātkieģeļu, betona u.c. izgatavošanai.
- Skābas vides neitralizācijai.

Īpašības:

- Baltā krāsā.

Komponentes:

- Kalcija hidroksīds.

Tehniskie dati:

Klase saskaņā ar standartu EN 459-1:	CL 90-S
CaO+MgO:	≥ 90 %
MgO:	≤ 5 %
CO ₂ :	≤ 4 %
SO ₃ :	≤ 2 %
Aktīvais kaļķis:	≥ 80 %
Daļiņu izmērs, 0,2mm masas atlikums:	≤ 2 %
Daļiņu izmērs, 0,09 mm masas atlikums:	≤ 7 %
Nesaistītā ūdens saturs:	≤ 2 %
Gaisa saturs:	≤ 12 %

Izstrāde:

- Javas pagatavošanai dzēsto kaļķi, cementu (ja ir paredzēts receptē) un pildvielas iebērt tīrā traukā vai betona maisītājā, samaisīt ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem un izstrādāt.
- Maisīšanas ilgums vismaz 1,5 minūtes.

Papildus norādījumi izstrādei:

- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
- Neļaut svaigai javai izžūt vai sasalt.

Iepakojums:

- Papīra maiši 25 kg / pilna palete 40 gb.

Uzglabāšana:

- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.

Utilizācija:

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.

Drošības informācija:

- Satur kalcija hidroksīdu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:

- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C).

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītirkods
Balta	25 kg	40 gb. /pal.	5900308780060

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.