

R-TFIX-8S / R-TFIX-8ST pielietojuma informācija

Produkta kods R-TFIX-8S	Produkta kods R-TFIX-8SX	Garums (mm)	Maksimālais siltumizolācijas biezums (mm) veicot plaknes montāžu un ierēķinot līmjavas biezumu 10mm (mūrim bez apmetuma)		Maksimālais siltumizolācijas biezums (mm) veicot padziļinātu montāžu un ierēķinot līmjavas biezumu 10mm (mūrim bez apmetuma)		Skaits iepakojumā (gab.)
			A / B / C / D	E	A / B / C / D	E	
R-TFIX-8S 115	R-TFIX-8SX 115	115	80	40	100	60	200
R-TFIX-8S 135	R-TFIX-8SX 135	135	100	60	120	80	200
R-TFIX-8S 155	R-TFIX-8SX 155	155	120	80	140	100	200
R-TFIX-8S 175	R-TFIX-8SX 175	175	140	100	160	120	200
R-TFIX-8S 195	R-TFIX-8SX 195	195	160	120	180	140	200
R-TFIX-8S 215	R-TFIX-8SX 215	215	180	140	200	160	100
R-TFIX-8S 235	R-TFIX-8SX 235	235	200	160	220	180	100
R-TFIX-8S 255	R-TFIX-8SX 255	255	220	180	240	200	100
R-TFIX-8S 275	R-TFIX-8SX 275	275	240	200	260	220	100
R-TFIX-8S 295	R-TFIX-8SX 295	295	260	220	280	240	100
R-TFIX-8S 315	R-TFIX-8SX 315	315	280	240	300	260	100
R-TFIX-8S 335	R-TFIX-8SX 335	335	300	260	320	280	100
R-TFIX-8S 355	R-TFIX-8SX 355	355	320	280	340	300	100
R-TFIX-8S 375	R-TFIX-8SX 375	375	340	300	360	320	100
R-TFIX-8S 395	R-TFIX-8SX 395	395	360	320	380	340	50
R-TFIX-8S 415	R-TFIX-8SX 415	415	380	340	400	360	50
R-TFIX-8S 435	R-TFIX-8SX 435	435	400	360	420	380	50
R-TFIX-8S 455	R-TFIX-8SX 455	455	420	380	440	400	50
Montāžas instrumenti un papilelementi siltumizolācijas stiprinājumu plaknes montāžai							
R-TFIX-TOOL-RED		8	Piemērots stiprinājumu R-TFIX-8S montāžai (TORX 40) Ø80mm				1
	R-TFIX-TOOL-GREY	18	Piemērots stiprinājumu R-TFIX-8SX montāžai (TORX 40) Ø80mm				1
	R-TFIX-CAP15-EPS	25/15	EPS W (balta) vai G (pelēka) aizdares tapa stiprinājumiem R-TFIX 8SX				100
Montāžas instrumenti un papildmateriāli siltumizolācijas stiprinājumu padziļinātai montāžai							
	R-TFIX-TOOL-CS		Montāžas instruments stiprinājumiem R-TFIX-8SX				1
R-TFIX-TOOL-GREEN			Montāžas instruments stiprinājumiem R-TFIX-8S aprīkojot dībeli ar papildus fiksācijas paplāknēm R-KWX-63 (Siltumizolācijai EPS) vai R-KWX 110 (Siltumizolācijai MW)				1
	R-TFIX-TOOL-BLACK		Montāžas instruments stiprinājumiem R-TFIX-8SX aprīkojot tos ar fiksācijas paplāknēm RKW-110 / Siltumizolācijai MW				1
R-KWX-63			Fiksācijas paplāksne padziļinātai stiprinājumu R-TFIX-8S montāžai EPS siltumizolācijā un aprīkošanai ar EPS tapām / 63mm				100
R-KWX-110			Fiksācijas paplāksne padziļinātai stiprinājumu R-TFIX-8S un R-TFIX-8SX montāžai MW siltumizolācijā un aprīkošanai ar MW tapām / 110mm				100
R-TFIX-CAP-63-MW			Minerālvates tapa / platums 63mm / biezums 10mm				100
R-TFIX-CAP-63-EPS			Polistirola tapa - W (balta), G (pelēka) / platums 63mm / biezums 10mm				100