



Pašlīmējošs logu/durvju pielaiduma profils ar kustību trīs dimensijās (3D), aprīkots ar nosedzošu gumijas lamellu un nolaužamu noseiplēves stiprināšanas joslu.

Pielietojums:

- Ārdarbiem un iekšdarbiem
- Logu un durvju salaidumam ar ETICS vai apmetumu sistēmām

Piemērots:

- Logu rāmju savienojumam ar ETICS sistēmām
- Durvju rāmju savienojumam ar ETICS sistēmām
- Logu un durvju rāmju savienojumam ar klasiskām apmetuma sistēmām
- Dažādu laminētu metāla elementu savienošanai ar apmetumu sistēmām
- Mūrī novietotiem logiem ar laukumu $\leq 10\text{m}^2$ un siltumizolācijas biezumam $\leq 300\text{mm}$
- Līdz ar mūrī novietotiem logiem ar laukumu $\leq 10\text{m}^2$ un siltumizolācija biezumam $\leq 300\text{mm}$
- No mūra iznestiem logiem ar laukumu $\leq 10\text{m}^2$ un siltumizolācijas biezumam $\leq 300\text{mm}$

Īpašības:

- Nodrošina trīs virzienos elastīgu savienojumu starp rāmi vai virsmu un apmetuma sistēmu
- Termiski iestrādāts sieta elements nodrošina teicamu noturību
- Novērš apmetum slāņu atslāņošanos, nodrošinot lielisku elastības diapazonu
- Lamella nodrošina estētisku savienojumu un pasargā pašlīmējošo elementu no atmosfēras iedarbības
- Papildus līmjosla nodrošina aizsargplēves instalāciju, lai darba procesā pasargātu loga virsmas un rāmjus no nosmērēšanas.
- Nolaužamais elements ir veidots ar papildus atduri pret loga/durvju rāmi, lai ierobežotu brīvkustību darba procesā
- Profils nodrošina vienmērīgu apmetuma slāņa izveidi

Komponentes:

- Ciets PVC ražots atbilstoši DIN-16941
- TPE ražota atbilstoši DIN-16941
- Sārmnoturīgs stiklašķiedras siets 160gr/m^2

Tehniskie dati:

Produkta garums	1,4 vai 2,4m
Krāsa	Balta vai tumši pelēka
Profila biezums	9,5 mm (armējums + apmetums)
Materiāls	Ciets PVC atbilstoši DIN-16941
Siets	Sārmnoturīgs 160gr/m^2
Sieta acs izmērs	4×4 mm
Sieta elementa platums	12,5 cm
Iestrādes temperatūru režīms	No $+5^\circ\text{C}$ līdz $+40^\circ\text{C}$
Savienojošā līmjosla	Putota pašlīmējoša lente ar slēgtu šūnu struktūru 8×3 mm
Pašlīmējošās joslas nosegs	UV noturīga gumijas lamella
Deformācija atbilstoši VDPM	Klase A ar pašlīmējošu savienojumu
Deformācija atbilstoši Ö-Norm B6400-2	Klase III

**Pamatnes prasības:**

- Virsmai uz kuras līmēsiet profilu jābūt līdzenai, tīrai un sausai, tā nedrīkst būt nosarmojusi, pārklāta ar putekļiem un taukaina.
- Nepieciešamības gadījumā veiciet pielīmēšanas testu, lai konstatētu vai nav nepieciešams veikt virsmu attīrīšanas pasākumus.

Profila pielīmēšana:

- Atzīmējiet līniju līdz kurai nepieciešama profila pielīmēšana.
- Profila nogriešanai rekomendējam lietot speciālas profilu šķēres.
- Abos galos nedaudz ielauziet nasegplēves līmjoslas elementu, lai pēc darbu pabeigšanas būtu to vieglāk atdalīt.
- Noņemiet putotās līmjoslas aizsargplēvi abos galos apm. 10-15cm un vienu profila galu piespiediet pie līmējamās atzīmes. Turpiniet secīgu aizsargplēves atdalīšanu un profila pielīmēšanu visā tā garumā. Pēc profila pielīmēšanas nedaudz uzspiediet uz profila, lai tas blīvi pielīp pie līmējamās virsmas.
- Rekomendējam pirmos līmēt vertikālos profilus
- Izvairieties no gaisa burbuļu atstāšanas starp līmjoslu un līmējamo virsmu.
- Profila nosedzošo lamellu nepārklājiet ar javām, apmetumiem vai krāsām.
- Sietu elementus iestrādājiet līmjavā un pārklājiet ar javu.

Iepakojums:

- 25 gab. / kartona kastē

Uzglabāšana:

- Uzglabāt profilus sausā un vēsā vietā. Nesasaldēt.
- Īpaši tumšos profilus jāpasargā no saules stariem uzglabāšanas laikā un līdz iestrādāšanai armējošajā javā.
- Profilus uzglabāt kastē un horizontālā stāvoklī.
- Profilus nedrīkst transportēt vai uzglabāt saliektus.
- Profilu kastes un profilus pasargāt no pārmērīgas sakaršanas un tiešiem saules stariem.
- Izņemot profilus no iepakojuma atveriet kasti pilnā tās garumā.

Utilizācija:

- Ievērojiet materiāla utilizācijas nacionālās prasības

Papildus informācija:

- Ražotājs: www.apu.ch
- Izplatītājs: SIA "ALBAU" info@albau.eu

Kods / krāsa	Iepakojums 1	Toņa kods	Svītrkods	Iepakojuma svars
W30-14 PLUS (1,4m) / Balts	25 gab		7640301851814	5,3kg
W30-24 PLUS (2,4m) / Balts	25 gab		7640301851883	8,4kg
W30-24 PLUS AG (2,4m) / Pelēks	25 gab	RAL 7016	4751023405049	8,4kg

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar izplatītāju vai pārdevēju.