



Pašlīmējošs logu/durvju pielaiduma profils ar nosedzošu gumijas lamellu un atlaužamu nosegplēves stiprināšanas joslu, kas nodrošina kustību divās dimensijās (2D)

Pielietojums:

- Ārdarbiem un iekšdarbiem
- Logu un durvju salaidumam ar ETICS vai apmetumu sistēmām

Piemērots:

- Logu rāmju savienojumam ar ETICS sistēmām
- Durvju rāmju savienojumam ar ETICS sistēmām
- Logu un durvju rāmju savienojumam ar klasiskām apmetuma sistēmām
- Dažādu laminētu metāla elementu savienošanai ar apmetumu sistēmām
- Mūrī novietotiem logiem ar laukumu $\leq 10\text{m}^2$ un siltumizolācijas biezumam $\leq 300\text{mm}$
- Līdz ar mūrī novietotiem logiem ar laukumu $\leq 10\text{m}^2$ un siltumizolācija biezumam $\leq 160\text{mm}$

Īpašības:

- Nodrošina divos virzienos elastīgu savienojumu starp rāmi vai virsmu un apmetuma sistēmu
- Termiski iestrādāts sieta elements nodrošina teicamu noturību
- Novērš apmetum slāņu atslāņošanos, nodrošinot lielu elastības diapazonu
- Lamella nodrošina estētisku savienojumu un pasargā pašlīmējošo elementu no atmosfēras iedarbības
- Papildus līmjosla nodrošina aizsargplēves instalāciju, lai darba procesā pasargātu loga virsmas un rāmjus no nosmērēšanas
- Profils nodrošina vienmērīgu apmetuma slāņa izveidi

Komponentes:

- Cieta un UV noturīga plastmasa
- Sārmnoturīgs stiklašķiedras siets 160gr/m^2
- Gumijots pašlīmējošs elements
- Elastīga gumijas lamella pašlīmējošā elementa nosegšanai

Tehniskie dati:

Produkta garums	2,6m
Krāsa	Balta un 5.dažādas krāsas (kodi zemāk)
Profila biezums EW-2D-06 / EW-2D-09	6 mm / 9 mm
Materiāli Profils	Ciets PVC
Siets	Sārmnoturīgs 160gr/m^2
Sieta acs izmērs	4×4 mm
Sieta elementa platums	10 cm
Iestrādes temperatūru režīms	No $+5^\circ\text{C}$ līdz $+30^\circ\text{C}$
Savienojošā līmjosla	Gumijots pašlīmējošs elements
Pašlīmējošās joslas nosegs	UV noturīga gumijas lamella

**Pamatnes prasības:**

- Virsmai uz kuras līmēsiet profilu jābūt līdzenai, tīrai un sausai, tā nedrīkst būt nosarmojusi, pārklāta ar putekļiem un taukaina.
- Nepieciešamības gadījumā veiciet pielīmēšanas testu, lai konstatētu vai nav nepieciešams veikt virsmu attīrīšanas pasākumus.

Profila pielīmēšana:

- Atzīmējiet līniju līdz kurai nepieciešama profila pielīmēšana.
- Abos galos nedaudz ielauziet noseņģplēves līmjoslas elementu, lai pēc darbu pabeigšanas būtu to vieglāk atdalīt.
- Noņemiet putotās līmjoslas aizsargplēvi apm. 10-15cm un piespiediet profilu pie līmējamās atzīmes. Turpiniet secīgu aizsargplēves atdalīšanu un profila pielīmēšanu visā tā garumā, pēc profila pielīmēšanas papildus nedaudz uzspiediet, lai profils pilnībā pielīp pie līmējamās virsmas.
- Izvairieties no gaisa burbuļu atstāšanas starp līmjoslu un līmējamo virsmu.
- Profila nosedzošo lamellu nepārklājiet ar javām, apmetumiem vai krāsām.

Iepakojums:

- 30 gab. / kartona kastē

Uzglabāšana:

- Uzglabāt profilus sausā un vēsā vietā. Nesasaldēt.
- Īpaši tumšos profilus jāpasargā no saules stariem uzglabāšanas laikā un līdz iestrādāšanai armējošajā javā.
- Profilus uzglabāt kastē un horizontālā stāvoklī.
- Profilus nedrīkst transportēt vai uzglabāt saliektus.
- Profilu kastes un profilus pasargāt no pārmērīgas sakaršanas un tiešiem saules stariem.
- Izņemot profilus no iepakojuma atveriet kasti pilnā tās garumā.

Utilizācija:

- Ievērojiet materiāla utilizācijas nacionālās prasības

Papildus informācija:

- Ražotājs: Eiropas savienībā
- Izplatītājs: SIA "ALBAU" info@albau.eu

Kods / krāsa	Iepakojums 1	Toņa kods	Svītrkods
EW-2D-06-26 / Balts	30 gab		4751023403403
EW-2D-09-26 / Balts	30 gab		4751023403694
EW-2D-06(B)-26 / Brūns	30 gab	RAL 8024	4751023404424
EW-2D-09(B)-26 / Brūns	30 gab	RAL 8024	4751023403908
EW-2D-06(G)-26 / Pelēks	30 gab	RAL 7005	4751023404431
EW-2D-09(G)-26 / Pelēks	30 gab	RAL 7005	4751023403755
EW-2D-06(LG)-26 / Gaiši pelēks	30 gab	RAL 7047	4751023404448
EW-2D-09(LG)-26 / Gaiši pelēks	30 gab	RAL 7047	4751023404011
EW-2D-06(I)-26 / Bešs	30 gab	RAL 1015	4751023404462
EW-2D-09(I)-26 / Bešs	30 gab	RAL 1015	4751023404028
EW-2D-06(AG)-26 / Antracīts	30 gab	RAL 7016	4751023404035
EW-2D-09(AG)-26 / Antracīts	30 gab	RAL 7016	4751023404455

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar izplatītāju vai pārdevēju.