

TEHNISKO DATU LAPA

DZĒSTAIS KAĻĶIS

24 10 24

Dzēstais kaļķis celtniecības javu izgatavošanai.

Pielietojums:

- Celtniecības javu pagatavošanai.
- Citu būvizrādājumu ražošanai, piemēram, autoklāvēta gāzbetona, silikātkieģeļu, betona u.c. izgatavošanai.
- Skābas vides neitralizācijai.

Īpašības:

- Baltā krāsā.

Komponentes:

- Kaļķhidrāts.

Tehniskie dati:

Klase saskaņā ar standartu EN 459-1	CL 80S
CaO+MgO	≥ 80 %
MgO	≤ 5 %
CO ₂	≤ 7 %
Aktīvais CaO	≥ 65 %
Daļiņu izmērs: 0,20 mm masas atlikums:	≤ 2 %
Daļiņu izmērs: 0,09 mm masas atlikums:	≤ 7 %
Nesaistītā ūdens saturs:	≤ 2 %
Gaisa saturs:	≤ 12 %

Izstrāde:

- Javas pagatavošanai dzēsto kaļķi, cementu (ja ir paredzēts receptē) un pildvielas iebērt tīrā traukā vai betona maisītājā, samaisīt ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem un izstrādāt.
- Maisīšanas ilgums vismaz 1,5 minūtes.

Papildus norādījumi izstrādei:

- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
- Neļaut svaigai javai izžūt vai sasalt.

Iepakojums:

- Papīra maisi 20 kg / pilna palete 60 gb.

Uzglabāšana:

- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.

Utilizācija:

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.

Drošības informācija:

- Satur kaļķhidrātu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:

- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C).

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	20 kg	60 gb. /pal.	4779037971046

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.