

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878

Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu līme**

1(14)

**1.IEDAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA****1.1. Produkta identifikators:**

**FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu līme**

UFI: TFU0-70VX-P001-EMJN

**1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi:**

Flīžu līmēšanai uz sienām vai grīdas  
Izmanto tikai pie temperatūrām no +5 līdz +25°C

**1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:**

SIA SAKRET  
"Ritvari", Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads,  
LV-2121  
Tālr.: + 371 67803650  
Par drošības datu lapu atbildīgās kompetentās personas  
e-pasta adrese: baiba.migliniece@sakret.lv

**1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:**

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112  
Ātrā medicīniskā (neatliekamā) palīdzība: „03”, „113”  
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs(Rīgā): +371  
67042473  
Medicīniskā palīdzība: 113  
Ražotājam (dd 8:00-16:00)

**2.IEDAĻA: BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA****2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana:**

Maisījuma putekļi var izraisīt elpceļu kairinājumu.  
Ja maisījums kļūst mitrs vai nonāk saskarē ar ūdeni, veidojas stipri sārmais šķīdums.  
Augstās sārmainības dēļ, mitrs maisījums var radīt ādas un acu kairinājumu.

**2.2. Marķējuma elementi:**

**Marķējums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 ar grozījumiem:**

**Produkta nosaukums: FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu līme**

Bīstamības simbols un paskaidrojums:

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878

Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu lime**

2(14)



**Signālvārds: Bīstams**

**Bīstamās sastāvdaļas:** Portlandcements

**Bīstamības apzīmējumi:**

H318- Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H315-Kairina ādu.

H335-Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

**Drošības prasību apzīmējumi:**

P102 - Sargāt no bērniem.

P261 - Izvairīties ieelpot putekļus

P280 - Izmantot acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P310 - Nekavējoties sazinieties ar saindēšanās centru vai ārstu.

P304+P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P501 - Atbrīvojoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

SIA SAKRET

“Ritvari”, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121

Tālr.: + 371 67803650; Fakss: +371 67803651

### 2.3. Citi apdraudējumi:

Maisījuma sastāvā neietilpst sastāvdaļas, kuras atbilstoši REACH regulas 1907/2006 XIII pielikuma kritērijiem būtu uzskatāmas kā noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas (PBT) vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas (vPvB).

Svaigai javai nokļūstot uz ādas var izraisīt kairinājumu, dermatītu vai apdegumu.

### 3.IEDAĻA: SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

**Maisījums:** satur portlandcementu un inertās pildvielas

**Maisījuma bīstamās sastāvdaļas:**

Vielas nosaukums	Identifikators / REACH reģ.Nr.	EK Nr.	CAS Nr	Koncentrācija	Klasifikācija saskaņā ar regulu 1272/2008/EK

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878



Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu lime**

3(14)

Portlandcements	Nav jāreģistrē. Izņēmums atbilstoši RECH regulas 2.7 (b) punktam un V pielikuma 7.p	266-043-4	65997-15-1	35-40%	 <p>Bīstams Eye Dam.1H318 Skin Irrit 2 H315 STOT SE3 H335</p>
Kalcija formiāts	01-211948647624-0000	208-863-7	544-17-2	0,5-1,5%	 <p>Bīstams Eye Dam.1H318</p>

Maisījums nesatur citas papildus sastāvdaļas, kuras pēc ražotāja patreizējām zināšanām un pielietotajām koncentrācijām būtu jāklasificē kā bīstamas videi vai veselībai un par kurām būtu jāziņo šajā sadaļā.

Saīsinājumi un H frāžu skaidrojumi norādīti 16. sadaļā.

### Informācija par citām produktu sastāvdaļām:

Satur citus dabiskas izcelsmes minerālus, kuri nav klasificēti kā bīstami.

## 4.IEDAĻA: PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

**Vispārējās ziņas / īpaši norādījumi:**

Nepieciešamības gadījumā griezties pie ārsta.

**Ieelpošana:**

Nodrošināt svaiga gaisa pieplūdi, turēt cietušo siltumā un ļaut atpūsties.

**Kontakts ar ādu:**

Novilkt visu piesārņoto apģērbu. Rūpīgi nomazgāt nosmērēto ādu ar ūdeni un ziepēm un sasmērēt ādu ar krēmu.

**Kontakts ar acīm:**

Nekavējoties skalot acis ar ūdeni, pēc pirmajām 5 minūtēm izņemt kontaktlēcas, ja tās ir lietotas, pēc tam turpināt skalot acis ar lielu ūdens daudzumu ne mazāk kā 15min un griezties pie ārsta.

**Nokļūstot kuņģī:**

Ja produkts nejauši nokļūst kuņģī, griezties pie ārsta un uzrādīt produkta iepakojumu vai tā marķējumu. Medicīniska darbinieka prombūtnē nedrīkst izsaukt vemšanu.

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878

Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu lime**

4(14)

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

<b>Ieelpošana:</b>	Atkārtota putekļu ieelpošana ilgstošā laika periodā var palielināt plaušu saslimšanu risku.
<b>Kontakts ar ādu:</b>	Maisījums var izraisīt kairinājumu vai dermatītu, ja tas ilgstoši atrodas vai atkārtoti nokļūst uz ādas, kura ir mitra vai klāta ar sviedriem.
<b>Kontakts ar acīm:</b>	Ilgstoša saskare ar maisījumu var izraisīt kairinājumu, dermatītu vai apdegumus (piemēram, strādājot uz ceļiem saskaroties ar mitru maisījumu, kas satur cementu (betonu), tas iedarbojas pat caur biksēm).
<b>Nokļūstot kuņģī:</b>	Acīs nokļuvis maisījums (sausns vai samitrināts ar ūdeni) var izraisīt smagus un iespējams, neatgriezeniskus acu bojājumus.
	Pulverveida formas dēļ maisījuma norīšana ir maz iespējama, bet, ja tas ir noticis, tad ir iespējams mutes dobuma, rīkles un barības vada kairinājums.

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Nepieciešamības gadījumā griezties pie ārsta.

## 5.IEDAĻA: UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

<b>Vispārīgās ziņas:</b>	Produkts nav klasificēts kā sprādzienbīstams vai ugunsbīstams.
<b>5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi:</b>	Ugunsgrēka gadījumā izmantot smilti, putu, ogļskābes vai pulvera ugunsdzēsšanas aparātus.
<b>5.2. Īpašas vielas vai maisījuma bīstamība:</b>	Nav piemērojams.
<b>5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem:</b>	Ugunsdzēsējiem jāvalkā atbilstošs aizsargaprīkojums un autonomie elpošanas aparāti, ar pilnīgi slēgtu sejas daļu, kas darbojas paaugstinātā spiediena režīmā un aizsargapģērbs, kas nosedz visu ķermeni.

## 6.IEDAĻA: PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

<b>6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:</b>	Izsargāties no produkta nokļūšanas uz ādas un acīs. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.
<b>6.2. Vides drošības pasākumi:</b>	Neizmest tukšu taru vidē. Nepieļaut produkta izbēršanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs.
<b>6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli:</b>	

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878

Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu lime**

5(14)

**Savākšanas metodes:** Izbirušo maisījumu mehāniski savāciet un izlietojiet paredzētajam mērķim, ja tas nav būtiski piesārņots vai kļuvis mitrs. Savākto maisījumu ievietojiet piemērotā tvertnē turpmākai lietošanai.

**Citas instrukcijas:** Gadījumā, ja ķīmiskais produkts nonācis dabā esošajos ūdeņos vai notekcaurulēs, vai arī piesārņota augsne, ziņot par to dienestam pa tālr. 112. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu gruntsūdeņu piesārņojumu.

**6.4. Atsauce uz citām iedaļām:**

Skatīt 1. sadaļu par kontaktinformāciju avārijas situācijās.

Skatīt 8. sadaļu par piemērotiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Papildus informācijas iegūšanai par atkritumu iznīcināšanu, skatīt 13. sadaļu.

## 7.IEDAĻA: APIEŠANĀS UN GLABĀŠANA

### 7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi:

**Ieteikumi:**

Izmantot saskaņā ar lietošanas instrukciju.

Ievērot 8. sadaļā sniegtos norādījumus.

**Darba higiēnas ieteikumi:**

Neuzglabāt maisījumu un nerīkoties ar to blakus pārtikas produktiem.

Ja darba vide ir putekļaina, lietojiet putekļu masku un aizsargbrilles.

Lietojiet aizsargcimdus, lai nepieļautu maisījuma nokļūšanu uz roku ādas.

**7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:**

Glabāt cieši noslēgtā ražotāja tarā. Uzglabāšanas temperatūra no +5°C līdz +25°C. Sargāt no mitruma. Uzglabāšanas laiks 6 mēneši no izgatavošanas datuma. Nelietot alumīnija tvertnes sausā maisījuma sajaukšanai ar ūdeni, jo materiāli nav savienojami.

**7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i):**

Ieteicamo lietošanas veidu skatīt 1.2. sadaļā.

## 8.IEDAĻA: EKSPOZĪCIJAS KONTROLE / INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Kontroles parametri

**Iedarbības robežvērtības:**

Latvijā noteiktās (AER) pieļaujamās robežkoncentrācijas darba vidē produkta sastāvdaļām (LR MK noteikumi 15.05.2007 Nr. 325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”):

Portlandcements, Cas Nr. 65997-15-1 AER: 8st.6mg/m<sup>3</sup>.

**Ieteicamās pārraudzības procedūras:**

Strādājot ar maisījumu var rasties putekļi, kuru diametrs ir 4-10µm (cements). Tā kā cilvēks var saskatīt atsevišķas daļiņas, kuru diametrs ir

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878

Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu lime**

6(14)

>50 µm, ir jāņem vērā, ka ne vienmēr iespējams vizuāli objektīvi novērtēt putekļu klātbūtni.

### 8.2. Ekspozīcijas kontrole

#### *Atbilstošā tehniskā pārvaldība:*

Strādājot ar sausu maisījumu ir jāveic pasākumi, kas ļauj samazināt putekļu veidošanos un izvairīties no putekļu izplatīšanas apkārtējā vidē, putekļu aizvākšana, izplūdes ventilācija un sausās tīrīšanas metodes, kas neizraisa putekļu izplatīšanos gaisā.

#### *Individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi:*

Elpošanas aizsardzība



Ja, strādājot ar sausu maisījumu, ir putekļu veidošanās risks, jālieto elpošanas ceļu aizsarglīdzekļi:

Atkārtoti lietojamai respiratori un pusmaskas: jālieto P2 tipa putekļu maskas un filtri, kas atbilst EN 143 standartam.

Vienreizējās pusmaskas: jālieto FFP1 vai FFP2 maskas, kas atbilst EN 149 standartam.

Ja maisījums tiek jaukts ar rokām: FFP3 pusmaska.

Roku aizsardzība



Izmantojiet necauraidīgus, pret nobrāzumiem un sārmiem izturīgus cimdus, vēlams ar iekšēju kokvilnas oderi, kas atbilst EN 374 standartam. Pēc darba nomazgājiet rokas.

Acu aizsardzība



Strādājot ar sausu vai mitru maisījumu, lai izvairītos no iekļūšanas acīs, valkājiet sertificētas aizsarg brilles, kas atbilst EN 166. Pēc darba nomazgājiet seju.

Ādas un ķermeņa aizsardzība



Lietojiet zābakus, aizsargājošu apģērbu ar garām slēgtām piedurknēm. Pēc darba ejiet dušā. Pēc darba vienmēr pārģērbieties un uzvelciet citus apavus.

Termiskā bīstamība

Nav piemērojams.

Vides riska pārvaldība

Vispārējo putekļu daļiņu emisijas kontrole jāveic saskaņā ar pieejamo tehnoloģiju un noteikumiem.

Ūdens vides apdraudējuma kontrole: maisījumam reaģējot ar ūdeni veidojas hidroksīdi, kas var ietekmēt ūdens vides pH izmaiņas. Tas var ietekmēt vietējo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību. Ja ir prognozējama notekūdeņu nokļūšana attīrīšanas iekārtās, tie vispirms ir jāneitralizē.

Sauszemes vides apdraudējuma kontroles pasākumi nav nepieciešami.

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878

Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu lime**

7(14)

### 9.IEDAĻA: FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

#### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Izskats	Sausa java ir neorganisks materiāls (pelēkā vai baltā krāsā). Frakcijas izmērs: 0-0,5mm.
Smarža	Bez smaržas
pH	11-13,5 (ūdens šķīdumā 1:2)
Kušanas/sasalšanas temperatūra	Kušanas temperatūra >1250°C Sasalšanas temperatūra: nav piemērojams
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	Nav piemērojams normāla atmosfēras spiediena apstākļos.
Uzliesmošanas temperatūra	Nav piemērojams. Nedegoša cieta viela.
Iztvaikošanas ātrums	Nav piemērojams (cieta viela).
Uzliesmojamība	Nav piemērojams. Nedegoša cieta viela.
Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas	Nav piemērojams. Nedegoša cieta viela.
Tvaika spiediens	Nav piemērojams. Neveido tvaikus.
Tvaika blīvums	Nav piemērojams. Neveido tvaikus.
Vidējais blīvums/tilpum-blīvums	1,34 g/cm <sup>3</sup>
Šķīdība	Ūdenī: Nedaudz šķīstošs (0,1- 1,5 g/l)
Ūdens/n-oktanola sadalīšanās koeficients	Nav piemērojams (neorganisku vielu maisījums)
Pašaizdegšanās temperatūra	Nav piemērojama (nav pirofors materiāls – cementa sastāvā nav metālorganisko, nemetālorganisko savienojumu vai fosfīna organisko savienojumu ne arī to atvasinājumu vai citu piroforu sastāvdaļu)
Noārdīšanās temperatūra	Nav piemērojams. Nesatur organiskos peroksīdus.
Viskozitāte	Nav piemērojams (cieta viela).
Sprādzienbīstamība	Nav piemērojama (nav pirofors materiāls – cementa sastāvā nav metālorganisko, nemetālorganisko savienojumu vai fosfīna organisko savienojumu ne arī to atvasinājumu vai citu piroforu sastāvdaļu) Paaugstinātas putekļainības apstākļos pastāv sprādziena risks no dzirkstelīzlādes.
Oksidēšanās īpašības	Nav piemērojams

#### 9.2. Cita informācija

Nav papildus informācijas.

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878

Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu lime**

8(14)

### 10.IEDAĻA: STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

#### 10.1. Reaģētspēja

Sausais maisījums ir stabils normālos un paredzētajos glabāšanas un lietošanas temperatūras un spiediena apstākļos (Skatīt 7.2. sadaļu). Reaģē ar ūdeni (mitrumu) veidojot silikātus un kalcija hidroksīdu. Pēc sajaukšanas ar ūdeni, maisījums veido cietu, stabilu masu (sacietē), kura ir normālos vides apstākļos.

#### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Maisījums ir stabils ilgstoši uzglabājot, ja tiek uzglabāts apstākļos, kas norādīti 7.2 sadaļā. Nepieļaut mitruma un nesavietojamu materiālu klātbūtni. Reaģē ar ūdeni (mitrumu), veidojot silikātus un kalcija hidroksīdu. Silikāti reaģē ar fluora savienojumiem.

Maisījums ir sārmais un reaģē ar skābēm, alumīnija sāļiem.

#### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamas reakcijas nav zināmas. Bīstama polimerizācija nenotiek.

#### 10.4. Nepieļaujami apstākļi

Mitruma klātbūtne uzglabāšanas vietās rada sacietējumu veidošanos un pazemina maisījuma kvalitāti.

Skābes, amonija savienojumi, alumīnijs un citi metāli, kas nav cēlmetāli.

#### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Skābes, amonija savienojumi, alumīnijs.

#### 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Produkts nesadalās paredzētajos glabāšanas un lietošanas temperatūras un spiediena apstākļos.

### 11.IEDAĻA: TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

#### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Maisījuma klasifikācijai izmantota kalkulācijas metode.

	Maisījuma klasifikācija	Vielas (sastāvdaļas)
<b>Akūta toksicitāte</b>	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem	<p><b>Portlandcements (CAS: 65997-15-1):</b> Orālā: dati nav pieejami Dermālā: trusis, 24 h, 2000 mg/kg – bez letāliem gadījumiem 3). Inhalācijas: (ieelpojot/žurka,4h/dienā/3mēneši): &gt;1 g/m<sup>3</sup>.3) Bez letāliem gadījumiem.3) <b>Kalcija diformiāts (CAS: 544-17-2):</b> Oral LD50&gt; 3050 mg / kg b.w. (OECD 401, žurkas) Caur ādu LD50&gt; 2000 mg / kg b.w. (OECD 402, žurkas) Ieelpojot LC50 / 4h&gt; 0,67 mg / l (EPA OTS 798,1150, žurkas)</p>



Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878

Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu lime**

9(14)

<b>Kairinājums / Kodīgums</b>	Kairina elpošanas sistēmu un ādu Nopietnu bojājumu draudi acīm ----- Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, Izraisa nopietnus acu bojājumus Ādas korozija/kairinājums, Kairina ādu. Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, elpvadū kairinājums Var izraisīt elpceļu kairinājumu.	<b>Portlandcements (CAS: 65997-15-1):</b> Āda: OECD 404, 1981, trusis, 4h: samitrināts cements 1g/1,4 ml ūdens izraisa ādas kairinājumu.. Acis: izraisa kairinājumu, indekss 128. Elpceļi: izraisa kairinājumu. <b>Kalcija diformiāts (CAS: 544-17-2):</b> Nekairina.
<b>Sensibilizācija</b>	Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. ----- Ādas sensibilizācija, Var izraisīt alergisku ādas reakciju.	<b>Portlandcements (CAS: 65997-15-1):</b> Nav pieejami dati <b>Kalcija diformiāts (CAS: 544-17-2):</b> Nav ādas sensibilizācijas.
<b>Atkārtotu devu toksicitāte</b>	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem	<b>Portlandcements (CAS: 65997-15-1):</b> Nav datu par atkārtotu devu toksicitāti. Iedarbība ir akūta un pie augstas koncentrācijas. Hroniski efekti pie zemas koncentrācijas nav novēroti. <b>Kalcija diformiāts (CAS: 544-17-2):</b> Oral NOAEL / 28.d 1000mg / kg ķermeņa masas / d (žurka, OECD 407) Oral NOAEL / 90D 3000mg / kg ķermeņa masas / d (žurka, OECD 408)
<b>Kancerogenitāte</b>	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.	<b>Portlandcements (CAS: 65997-15-1):</b> Epidemioloģiskie pētījumi un literatūras dati, kā arī in vitro pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda kancerogēnu iedarbību. <b>Kalcija diformiāts (CAS: 544-17-2):</b> Dzīvnieku izpēte nav uzrādījusi nekādu kancerogēno potenciālu. Oral NOAEL / 2000mg / kg ķermeņa masas / d (žurka, OECD 453)
<b>Mutagenitāte</b>	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem	<b>Portlandcements (CAS: 65997-15-1):</b> Nav pieejami dati par mutagenitāti <b>Kalcija diformiāts (CAS: 544-17-2):</b> Nav mutagēns baktēriju atgriezenisko mutāciju testā (OECD 471) Nav mutagēns zīdītāju šūnās (OECD 476) Nav mutagēns in vivo OECD 477
<b>Toksicitāte reproduktīvai sistēmai</b>	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem	<b>Portlandcements (CAS: 65997-15-1):</b> Nav pieejami dati par reprotoksicitāti. <b>Kalcija diformiāts (CAS: 544-17-2):</b>

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878

Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu lime**

10(14)

		Orāli NOAEL attīstība // 956mg / kg ķermeņa masas / d (žurka, OECD 414) Orāli NOAEL Auglība // 956mg / kg
--	--	---

**Iespējamie iedarbības veidi**

Apēdot (norijot): Pulverveida formas dēļ maisījuma norīšana ir maz iespējama, bet ja tas ir noticis, ir iespējams mutes dobuma, rīkles un barības vada kairinājums.

Ieelpojot: Atkārtota putekļu ieelpošana ilgstošā laika periodā var palielināt plaušu saslimšanu risku.

Saskarē ar ādu: Ilgstoša saskare ar maisījumu var izraisīt kairinājumu, dermatītu vai apdegumus.

Saskarē ar acīm: Var izraisīt smagus un iespējams, neatgriezeniskus acu bojājumus.

**Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi**

Maisījuma putekļi var saasināt esošās elpošanas ceļu saslimšanas (emfizēmu, astmu), kā arī esošās ādas vai acu slimības.

Maisījuma putekļi var kairināt rīkli un elpošanas ceļus. Iespējams klepus, šķaudīšana, elpas trūkums.

**Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība**

Nodarbinātājiem, kam ir ilgstoša saskare ar cementu, var attīstīties dermatīts, ekzēma un konjunktivīts un elpošanas ceļu saslimšanas.

Ilgstoša (vairāki gadi) cementa putekļu ieelpošana var izraisīt plaušu arodsaslimšanu - cementa putekļu izraisīto pneimokoniozi. Simptomi ir elpceļu iekaisums, bronhīts un mēreni izteikta emfizēma. Tā kā cements satur arī hroma savienojumus, kam ir alergēnu īpašības, tad pneimokoniotiskajam bronhītam var pievienoties astmatisks komponents.

**Mijiedarbība**

Informācija nav pieejama.

**Cita toksikoloģiskā informācija**

Informācija nav pieejama.

**11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem**

Informācija nav pieejama.

**12.IEDAĻA: EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA****12.1. Toksicitāte**

	Maisījums	Vielas (sastāvdaļas)
<b>Akūta toksicitāte ūdens videi</b>	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem	<b>Portlandcements (CAS: 65997-15-1):</b> Produkts nav bīstams videi. Ekotoksiskuma testos, kas veikti ar portlandcementu iedarbojoties uz dafnijām <i>Daphnia magna</i> [5] un <i>Selenastrum coli</i>

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878

Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu lime**

11(14)

		<p>[6], nav novērota vērā ņemama toksiska ietekme. Tādēļ nav iespējams noteikt LC50 un EC50 vērtības [7]. Nav atklāta arī toksiska ietekme uz sedimentiem [8]. Tomēr, pievienojot ūdenim lielu cementa daudzumu, var paaugstināt tā pH un tādējādi noteiktos apstākļos radīt toksisku ietekmi uz ūdens organismiem.</p> <p><b>Kalcija diformiāts (CAS: 544-17-2):</b> Zems toksiskums ūdens organismiem. EC50&gt; 1000 mg / l (baktērijas) EC50 / 48h&gt; 1000 mg / l (Daphnia magna) EC50 / 72h&gt; 1000 mg / l (Pseudokirchnerella subcapitata) LC50 / 48h&gt; 1000 mg / l (Danio rerio)</p>
<b>Hroniska toksicitāte ūdens videi</b>	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem	<p><b>Portlandcements (CAS: 65997-15-1):</b> Dati nav pieejami</p> <p><b>Kalcija diformiāts (CAS: 544-17-2):</b> Produkts viegli biosadalās. BOD 28 86% (OECD 306) BOD 28 / COD&gt; 75% (OECD 301)</p>

### 12.2. Noturība un noārdāmība

Nav piemērojams, jo maisījums sastāv no neorganiskām vielām. Pēc sacietēšanas produkts nerada bīstamību videi.

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav piemērojams, jo maisījums sastāv no neorganiskām vielām. Pēc sacietēšanas produkts nerada bīstamību videi.

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Nav piemērojams, jo maisījums sastāv no neorganiskām vielām. Pēc sacietēšanas produkts nerada bīstamību videi.

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nesatur PBT un vPvB vielas.

### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Nav piemērojams.

### 12.7. Citas nelabvēlīgās ietekmes

Maisījumam reaģējot ar ūdeni veidojas hidroksīdi, kas var ietekmēt ūdens vides pH paaugstināšanos (sārmainības palielināšanos). Tas var ietekmēt ūdens organismus un arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību.

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878

Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu lime**

12(14)

### 13.IEDAĻA: APSAIMNIEKOŠANAS APSVĒRUMI

#### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes (atbilstoši direktīvai) 2008/98/EK

<p><b>Neizlietots maisījums</b></p>	<p>Atkritumu bīstamības kods: H4 Kairinošs: vielas un izstrādājumi, kas, nonākot tiešā, atkārtotā vai ilgstošā saskarē ar ādu vai gļotādu, izraisa kairinājuma vai iekaisuma reakciju. Atkritumu klasifikators: 101311 - Citi kompozītu cementa materiāli, kuri neatbilst 101309 vai 101310 klasei. Atkritumi ir uzskatāmi par bīstamiem.</p> <p>Atkritumu reģenerācijas veids: R5 neorganisko materiālu pārstrāde vai attīrīšana.</p> <p>Cementu saturoši neorganiski maisījumi ir pārstrādājami.</p> <p>Nepieļaujiet nokļūšanu notekās, ūdenstilpnēs un kanalizācijas sistēmā.</p> <p>Nodot bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis Valsts vides dienesta atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai un atļauju reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu. Skatīt 8. sadaļu par piemērotiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas jāpielieto pārstrādes laikā.</p>
<p><b>Izlietots produkts</b></p>	<p>Turpmākā klasifikācija ir attiecināma uz sacietējušu maisījumu vai šķīrotiem būvniecības atkritumiem, no kuriem ir atdalīti cementu saturošie atkritumi. Atkritumu bīstamības kods: nav klasificēts kā bīstams</p> <p>Atkritumu klasifikators: 170101 - Betons. Atkritumi nav uzskatāmi par bīstamiem. Atkritumu reģenerācijas veids: R5 neorganisko materiālu pārstrāde vai attīrīšana.</p> <p>Cementu saturoši neorganiski maisījumi ir pārstrādājami.</p> <p>Nodot bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis Valsts vides dienesta atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai un atļauju reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.</p>
<p><b>Iepakojums</b></p>	<p>Pilnīgi iztukšojiet iepakojumu un apstrādājiet to saskaņā ar vietējās likumdošanas normām. 15 01 01 - Iepakojums no papīra un kartona.</p>

### 14.IEDAĻA: INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

Maisījumam **nav piemērojama** transporta klasifikācija transportēšanai/sūtīšanai ar autotransportu, pa dzelzceļu, jūru, iekšējiem ūdensceļiem vai pa gaisu.

	Sauszemes transports ADR/RID	Iekšzemes ūdens transports ADN	Jūras transports IMDG	Gaisa transports ICAO/IATA
14.1. ANO numurs vai ID numurs	-	-	-	-

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878

Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu lime**

13(14)

<b>14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums</b>	-	-	-	-
<b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b>	-	-	-	-
<b>14.4. Iepakojuma grupa</b>	-	-	-	-
<b>14.5. Vides apdraudējumi</b>	-	-	-	-
<b>14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem</b>	-	-	-	-
<b>14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem</b>	-	-	-	-

## 15. IEDAĻA: INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

### 15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Latvijas Republika:

LR 01.04.1998. likums "Ķīmisko vielu likums".

LR MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, iepakojšanas un marķēšanas kārtība".

LR MK noteikumi 15.05.2007. nr. 325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”.

LR MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.

LR MK 26.04.2011. noteikumi Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

#### Eiropas Savienība:

Komisijas Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

ADR - Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas noslēgts Ženēvā 1957. gada 30. septembrī, ar grozījumiem;

RID - Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem, kas ir C pielikums Konvencijai par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), kura noslēgta Viļņā 1999. gada 3. jūnijā, ar grozījumiem.

ADN - Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem, kas noslēgts Ženēvā 2000. gada 26. maijā, ar grozījumiem;

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 (REACH), II pielikumam, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878

Versija nr. 8

Labojums: 01/10/2024

DDL izstrādāta: 09/01/2013

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **FFKs Super elastīgā ātri cietējošā flīžu lime**

14(14)

IMDG kodekss - Starptautiskais Jūras bīstamo kravu kodekss;

ICAO/IATA *IATA* - Starptautisko *gaisa pārvadājumu līgums*. ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav veikts.

## 16.IEDAĻA: CITA INFORMĀCIJA

Drošības datu lapas glabājamas darba vietā, tām jābūt brīvi pieejamām darbiniekiem.

### Saīsinājumi un H frāzes saskaņā ar regulu 1272/2008/EK:

Eye Dam. 1 / Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 1. bīstamības kategorija. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Skin Irrit. 2 / Ādas korozija/kairinājums, 2. bīstamības kategorija. H315 Kairina ādu.

STOT SE 3 Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija, elpvedu kairinājums. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

### Literatūras avoti

1) SIA „Schwenk Latvija” drošības datu lapa cementam, izstrādāta 16.01.2023., versija Nr.10.

2) Perstorp Chemicals GmbH, drošības datu lapa kalcija formiātam, izstrādāta 27/01/2016, versija No.2.

Sastādot produkta drošības datu lapu, tika izmantota izejvielu ražotāju drošības datu lapās sniegtā informācija. Drošības lapā uzrādītas sastādīšanas momentā esošās ziņas. Drošības lapā uzrādīto noteikumu ievērošana neatbrīvo no atbildības par citu likumdošanas aktu un citu dokumentu, kas saistīti ar produkta izmantošanu, neievērošanu.

**DROŠĪBAS DATU LAPAS BEIGAS**