



Līdzeklis virsmu apstrādei pirms krāsošanas vai citas apdares, kad ir vajadzīga aizsardzība pret sēnītēm un aļģēm.

**Pielietojums:**

- Ārdarbiem
- Iekšdarbiem (tikai profesionālai lietošanai)

**Piemērotība:**

- Var apstrādāt mūra, betona, apmetuma, ķieģeļa un citu materiālu virsmas
- Var lietot ražošanas telpu apstrādei, kur tiek uzturētas paaugstinātas higiēnas prasības
- Ieteicams lietot priekšapstrādei veicot siltināšanas darbus
- Nelietot eļļas traipu vai citu organiskas izcelsmes netīrumu mazgāšanai

**Īpašības:**

- Ļauj efektīvi cīnīties pret sēnīšu un aļģu koloniju veidošanos
- Apstrādāto virsmu pēc nožūšanas var krāsot bez mazgāšanas
- Nav nepieciešamas speciālas iemaņas produkta lietošanā

**Komponentes:**

- Biocīda demineralizēta ūdens šķīdums

**Tehniskie dati:**

Forma	Bezkrāsains šķīdums
Blīvums, g/cm <sup>3</sup>	1,00
pH	6 - 8

**Pamatnes sagatavošana:**

- Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai
- Netīras un putekļainas virsmas attīrīt un skalot ar augstspiediena mazgātāju
- Pirms apstrādes skalotās virsmas kārtīgi izžāvēt

**Izstrāde:**

- Šķīdumu apstrādājamai virsmai uznest ar krāsotāja rullīti, otu vai pulverizatoru tik daudz, cik virsma spēj uzsūkt
- Pēc nožūšanas var veikt virsmas krāsošanu, apmešanu, apdari u.c. būvniecības darbus

**Papildus norādījumi izstrādei:**

- Apstrādājamas virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C
- Nestrādāt lietus un stipra vēja laikā
- Darbarīku tīrīšana nav nepieciešama, jo nožūstot, tie ir gatavi turpmākai lietošanai. Ja darbarīki ir kļuvuši netīri no saskares ar apstrādājamo virsmu, tos mazgāt ar ūdeni

**Patēriņš:**

- Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no apstrādāšanas metodes un apstākļiem
- Betons, kaļķa/cementa apmetums SAKRET CLP+ – 3-5 m<sup>2</sup>/l
- Māla ķieģelis – 12-14 m<sup>2</sup>/l
- Minerālais dekoratīvais apmetums SAKRET SBP 2 mm – 2-4 m<sup>2</sup>/l
- Keramzītbetona bloki – 1,5-3 m<sup>2</sup>/l

**Iepakojums:**

- PE pudele 1 l / kastē 15 gb. / pilna palete 360 gb.
- PE kanna 5 l / pilna palete 72 gb
- PE kanna 10 l / pilna palete 36 gb.

**Uzglabāšana:**

- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 36 mēneši
- Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C
- **Sargāt no sala!**

**Utilizācija:**

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām

**Drošības informācija:**

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

# TEHNISKO DATU LAPA



## SAKRET FR Aizsardzības līdzeklis pret sēnītēm un aļģēm

09 12 2024

### Papildus informācija:

- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  un relatīvo gaisa mitrumu  $50\pm 5\%$

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
	1 l	360 gb./pal.	4751006564640
	5 l	72 gb./pal.	4751006564305
	10 l	36 gb./pal.	4751006564312

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.