



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 304CPR2013-07-01 LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

**Flīžu līme extra FKW**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

**Klase C2TE**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Flīžu līmēšanai uz sienām vai grīdas, iekšdarbiem un ārdarbiem**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

**SIA "SAKRET"**

**"Ritvari", Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): **nav piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 3**

7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **LVS EN 12004:2012**

Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: : **SIA "Alzida" (Savanoriu pr. 221, a/d 2412, 02300 Vilņa, Lietuva) Nr. 1555 veica produkta sākotnējo tipa testēšanu un izdeva testēšanas pārskatu Nr. 1555-CPR-156 (2014/07/16).**

8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi                                          | Ekspluatācijas īpašības   | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Klase:                                                           | C2TE                      |                                  |
| Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē:                              | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | LVS EN 12004:2012                |
| Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas karsējot:             | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Adhezīvā stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī:                | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Adhezīvā stiprība stiepē pēc sasaldēšanas- atkausēšanas cikliem: | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Slīde:                                                           | $\leq 0,5 \text{ mm}$     |                                  |
| Saķeres laiks: adhezīvā stiprība stiepē:                         | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Ugunsdrošības klase:                                             | A1 (nedegošs)             |                                  |

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA "SAKRET"  
Galvenais tehnologs  
Baiba Migliniece  
Izsniegšanas vieta, datums:

Rumbula, 14.04.2022