

SAKRET PRODUKTU PATĒRĪŅŠ

Gruntis

Materiāla nosaukums	Materiāla patēriņš uz 1 m ² /kg
UG (koncentrāts, šķaida 1:2/1:3/1:4/1:5))	Apm. 0,15 l/m ² (patēriņš šķaidītam produktam)
BG	Apm. 0,2 l/m ²
TGW	Apm. 0,2 l/m ²
QG	Apm. 350 gr/m ² (vienā kārtā)
KS-G	Apm. 0,25 l/m ² (vienā kārtā)
KS-P	Apm. 150 ml/m ² (vienā kārtā)
PG	Apm. 300 gr/m ² (vienā kārtā)
FM-G (koncentrāts, šķaida 1:3)	Koncentrāts - 16 – 24 m ² /l (lietošanai gatavais produkts - 4 – 6 m ² /l)
SC	Apm. 300 gr/m ² (vienā kārtā)
CEM Prim	Saķeres veidošanai apm. 1,5 kg/m ² , pretkorozijas aizsargslānim 2,0 kg/m ²

Materiālu patēriņi un apjomi ir informatīvi un var mainīties atkarībā no virsmas sagatavošanas kvalitātes, materiāla iestrādes tehnoloģijas un aprēķinu precizitātes. SIA SAKRET patur tiesības mainīt materiālu fizikālās īpašības. Lai noteiktu precīzu materiāla patēriņu rekomendējam veikt kontrolklājumu.

