



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 101CPR2013-07-01 LV

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
**Cementa java ZM**  
Cementa java mūrēšanai Masterline  
Mūrjava Havek
- Paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
**Projektētā vispārīgā pielietojuma mūrjava iekšdarbu un ārdarbu elementiem, kuriem tiek izvirzītas konstruktīvas prasības**
- Ražotājs:  
**SIA "SAKRET"**  
**„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., Latvijas Republika, LV-2121**  
**Tel.: +371 67803650; e-pasts: [info@sakret.lv](mailto:info@sakret.lv); [www.sakret.lv](http://www.sakret.lv)**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **Sistēma 2+**
- Saskaņotais standarts: **EN 998-2:2016**  
Paziņotā iestāde: **SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs" (Nr. 1327)**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība, klase		M10	EN 998-2
Bīdes stiprība (tabulas vērtība)		$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Adhēzijas stiprība liecē (tabulas vērtība)	paralēli plaknei	$\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$	
	perpendikulāri plaknei	$\geq 0,40 \text{ N/mm}^2$	
Siltumvadītspēja $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabulas vērtība)		$\leq 1,11 \text{ W/(mK)}$ P=50% $\leq 1,21 \text{ W/(mK)}$ P=90%	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients (tabulas vērtība), $\mu$		15/35	
Salturības klase		F50	
Hlorīdu saturs		< 0,1%	
Ugunsdrošības klase		A1(nedegošs)	
Bīstamās vielas		sk.DDL	

- Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA "SAKRET"  
Galvenais tehnologs  
Baiba Migliniece

Rumbula, 12.05.2026