



Līdzeklis virsmu apstrādei, lai mazinātu bioloģiskā apauguma attīstību un uzlabotu virsmas hidrofbās īpašības

Pielietojums:

- Ārdarbiem
- Iekšdarbiem (tikai profesionālai lietošanai)

Piemērotība:

- Minerālu virsmu apstrādei un aizsardzībai
- Betona virsmām
- Ķieģeļu mūra virsmām
- Ar kaļķa, kaļķa/cementa un cementa apmetumu apmetām virsmām
- Ar dekoratīvo apmetumu apmetām virsmām
- Krāsotām virsmām
- Siltināšanas sistēmu dekoratīvās apdares apstrādei
- Paredzēts vertikālām virsmām

Īpašības:

- Apvieno divas darba operācijas vienā
- Ļauj cīnīties pret sēnīšu un aļģu koloniju veidošanos
- Uzlabo virsmas aizsardzību pret nokrišņiem un netīrumiem
- Uzsūcošas virsmas var nedaudz mainīt toni

Komponentes:

- Biocīda demineralizēta ūdens šķīdums
- Hidrofobās piedevas

Tehniskie dati:

Forma	Balts šķidrums
Blīvums, g/cm ³	1,00
pH	6 - 8

Pamatnes sagatavošana:

- Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai
- Netīras un putekļainas virsmas attīrīt un skalot ar augstspiediena mazgātāju
- Pirms produkta lietošanas skalotās virsmas kārtīgi izžāvēt
- Neapstrādāt virsmas pēc intensīviem un ilgstošiem nokrišņiem
- Neapstrādāt virsmas pirms intensīviem un ilgstošiem nokrišņiem
- Nelietot produktu ja gaisa relatīvais mitrums ir virs 95%

Izstrāde:

- Šķīdumu apstrādājamajai virsmai uznest ar krāsotāja rullīti, otu vai pulverizatoru tik daudz, cik virsma spēj uzsūkt
- Produktu uzklāt uz virsmas vienmērīgi, lai neveidojas notecējumi un peļķes

Papildus norādījumi izstrādei:

- Apstrādājamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C
- Nestrādāt lietus un stipra vēja laikā
- Darba laikā jāievēro visi piesardzības pasākumi darbā ar biocīdus saturošiem līdzekļiem
- Ja paredzēts virsmai uzklāt aizsardzības līdzekli pret bioloģisko ietekmi divās kārtās, tad pirmajā kārtā izmanto SAKRET FR un produktu SAKRET HFR uzklāj kā noslēdzošo virsmas aizsardzības pārklājumu
- Darbarīku tīrīšana – ar tīru un vēsu ūdeni uzreiz pēc produkta lietošanas beigām



SAKRET HFR

Aizsardzības līdzeklis fasādēm

03 09 2026

Patēriņš:	• Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no apstrādāšanas metodes un apstākļiem • Aptuvenais izlietojums 1litrs produkta uz 13m² virsmas (lai noteiktu precīzu produkta patēriņu jāveic paraugklājums uz reālās virsmas ar izvēlēto uzklāšanas metodi)
Iepakojums:	• PE kanna 5 l / 10 l vai 25 l
Uzglabāšana:	• Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 36 mēneši • Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C • Sargāt no sala!
Utilizācija:	• Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
Drošības informācija:	• Drošības frāzes ir norādītas drošības datu lapās.
Papildus informācija:	• Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
	5 l	72 gb./pal.	
	10 l	36 gb./pal.	
	25 l	22 gb./pal.	

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās.